



Deckel- länge	Haupt- höhe	Haupt-Abstände nachgerundete Hauptabstände in				Haupt-Abstände zwischen den Hauptabständen in										
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
18	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
22	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
26	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
30	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
34	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
38	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
42	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
46	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
50	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
54	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
58	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628
62	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
66	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716
70	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
74	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
78	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848
82	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892
86	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
90	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
94	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
98	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
102	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
106	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156
110	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Holzschalungsträger -H20-, Höhe 200 mm, mit Endkappen, verschiedene Längen

Art.-Nr.: 102021

Länge

2100 mm (Art.Nr.: 102021)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	167,55 €
2450 mm (Art.Nr.: 102024)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	179,33 €
2600 mm (Art.Nr.: 102026)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	189,81 €
2900 mm (Art.Nr.: 102029)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	192,42 €
3300 mm (Art.Nr.: 102033)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	206,82 €
3600 mm (Art.Nr.: 102036)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	215,99 €
3900 mm (Art.Nr.: 102039)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	223,84 €
4500 mm (Art.Nr.: 102045)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	242,17 €
4900 mm (Art.Nr.: 102049)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	255,26 €
5900 mm (Art.Nr.: 102059)	LZ: 3 - 6 Tage ab Werk	285,36 €

ab 167,55 €

Nettopreis:

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Sie erhalten folgende Rabatte:

ab 3 Stück: 5% Rabatt

LZ: 3 - 6 Tage ab Werk

Beschreibung:

Holzschalungsträger -H20- mit Endkappen Höhe: 200 mm Breite: 80 mm Profilstärke: 40 mm verleimt PEFC-Zertifiziert robuster, hochwertiger Holz-Allzweckträger E-Profil aus verzinktem, gewalztem Stahl mit stabilen Kantenschutz form- und kraftschlüssig eingepresst Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrisen und Absplitterungen hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)

Passend dazu



Haltekopf für Schalungsstützen, für
Rohr 38 mm

10,47 €*
10,47 €

Kopf für Schalungsstützen, Höhe ca.
200 mm

27,49 €*
27,49 €

Kopf für Schalungsstützen, für Rohr ø
38 mm, Höhe ca. 200 mm

30,11 €*
30,11 €

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 29,75 € (inkl. MwSt.).
- Die Versandkosten betragen 8,95 €.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten